


Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatec GmbH



n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through spray

Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable

Gewicht ca. 12,1kg
weight around 12,1kg

A196276		ID-Nr.		Allig.Tel. ISO 2768-m		2018		Maßstab 1:1	
								Werkstoff: Maßblatt	
Verarbeit. Information		Zust.		Datum		Name		 mimatic[®] System P2486 Acrylglas - Weichendrucke 3 Tel. 0833/57444-0 Fax: -90	
		Bereit.							
		Gepr.		10.03.2018		Jah			
		FERTIG				min. 4			
				01.06.2017/2018/2021		min. 4			
		00069950		AGW-EM C-65-M150-1		L1=150 L2=140 in:1			
Zust.		Anweisung		Datum		Name		Blatt	
				00069950 2				Bl. 4	